

RD-D1

嵌入式热敏打印机 开发手册



版权所有：北京荣达创新科技有限公司

目 录

一、概 述	3
二、按键及操作	3
2.1 按 键.....	3
2.2 自检.....	3
2.3 上纸.....	4
2.4 走纸.....	4
2.5 指示灯.....	4
三、接口的连接及作用	4
3.1 串行接口.....	4
3.1.1 数据接口.....	4
3.1.2 串口数据发送方法.....	5
3.2 USB 接口	5
4.1 指令表.....	6
4.2 指令详解.....	8
4.2.1 控制指令.....	8
4.2.2 缩放指令.....	18
4.2.3 图形指令.....	20
4.2.5 条码指令.....	27
4.2.6 曲线指令.....	33
4.2.7 状态传送指令.....	34
4.2.8 汉字字符设置指令.....	35
4.2.9 垂直制表并打印指令.....	37
4.2.10 位图下载及打印命令.....	38
五、安装尺寸	41
5.1 开口尺寸(85.5mm*53mm).....	41
5.2 外形尺寸 (91mm*58.5mm*47mm)	41
A 打印字符集.....	42
B 条码.....	43
B.1 条码编码规则.....	43
B.2 条码长度字符集表.....	43
C 字符集 1、2.....	44

一、概 述

RD-D1 系列打印机是一款可嵌入到客户系统中的打印机，该机操作方便、结构精巧、尺寸超小。采用易上纸及易安装结构，上纸简单，方便；前面板安装，无需打开仪器的面板即可安装及拆卸打印机。支持低至 3.7V 的电压打印，是嵌入式打印的最佳选择机型。

其技术参数如下：

打印性能	打印方式	热敏打印
	打印速度	65 毫米/秒 (MAX)
	分辨率	8 点/毫米, 384 点/行
	有效打印宽度	48 毫米
	进纸步距	0.125 毫米
	西文字符	ANK 字符、ASCII 字符 12x24,8X16,8X12、
	中文字符	标配 24x24 点阵 GB18030 字库(可选 16x16
	条码	一维条码 UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、
	图形打印	支持
	曲线打印	支持
	自动表格	支持
	位图下载	支持
检测方式	缺纸检测	有
	休眠	可选
	电压侦测	有
控制系统	外接口	串行接口(S):PH2.0-5P(标准 RS232 或 TTL) USB 接口: PH2.0-5P
	缓冲区	2K /64K
	指令系统	ESC/P 打印命令,与 IBM/EPSON ESC/P 兼容。
	打印驱动	WIN2000/NT/XP/WIN7 驱动
电源	工作电压	DC5V~9V, 3A
	工作电流	平均 1A~1.5A, 峰值 3A。可根据客户要求对
可靠性	打印头寿命	50km
打印纸	纸张要求	普通热敏纸, 纸宽为 57±0.5 毫米/外径≤Φ30
	换纸方式	前换纸, 易装纸结构。
	切纸方式	手动撕纸
物理特性	工作温度/湿度	-10~55℃/10~80%RH
	储存温度/湿度	-20~60℃/10~90%RH
	重量	约 120 克
	开孔尺寸	85.5mm×53mm
	外观尺寸	91mm 长×58.5mm 宽×47mm 深

二、按键及操作

2.1 按 键

RD-DM 打印机上有一个按键，平时做为走纸键用，在打印机刚上电时可做为自检键来使用。

2.2 自检

在未加电时按住键盘按键，通电，约 2 秒钟，打印机进行自检。自检会打印出机器的型号，电话，公司名称，接口参数等基本信息。

2.3 上纸

慢慢提起打印机前盖的拉手，拉开纸仓盖，将打印纸卷放入纸仓，露出纸头，将纸光滑面朝内，关好纸仓门，使其压住打印纸露出端即可。

2.4 走纸

在打印机带电状态下，按住按键，则打印机开始走纸，松开按键，则打印机停止走纸。


2.5 指示灯

RD-DM 打印机上有一个为绿色指示灯。绿色指示灯为缺纸及在线指示灯，当缺纸时，绿色指示灯闪烁，正常状态下，处于长亮状态。当打印机的缓冲区满或打印机忙时，绿色的指示灯将熄灭，此时打印机将不能接收数据及指令。

三、接口的连接及作用

3.1 串行接口

RD-DM采用5P单排针座（图3-1）做为串行通讯接口，针与针之间的间距为2mm。该机通讯的默认方式为：9600，8，N，CTS。即通讯的速度为9600BPS；8位数据位，1位停止位；无效验位；硬件流控方式。



3.1.1 数据接口


5 芯排座	DB-9 芯串口线	信 号	信号来源	方向	说 明
1	——	VCC	——	——	打印机电源。
3	3	TXD	主机	输入	打印机从主计算机接收数据。
2	2	RXD	打印机	输出	当使用 X-ON/X-OFF 握手协议时，打印机向计算机发送控制码 X-ON/X-OFF。
4	8	CTS	打印机	输出	该信号为“MARK”状态时，表示打印机正“忙”不能接受数据，而当该信号为“SPACE”状态时，表示打印机“准备好”，可以接受数据。
5	5	GND	——	——	打印机地。

注：①信号来源一项中的“打印机”和“主机”表示信入发出的来源。


②信号逻辑电平为 RS232 电平。

3.1.2 串口数据发送方法

由于打印机上配有2K字节的缓存，当一次发送数据少于2K时，可直接发送数,发送方法为：



如发送的数据量很大，则在发送数据时需判断一下 CTS 标志，当此标志为 1 时，不能发送数据，为 0 时，发送数据。数据可以以包的形式发送，也可以以字节形式发送。当以包的形式时，每个数据包不得超过 256 个字节，发送流程图如下：



3.2 USB接口

USB是一个外部总线标准，一般用于PC机上，用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。

打印机的USB方式为WINDOWS上默认的标准USB打印机设备。

四、打印命令详解

RD-D1系列热敏打印机采用ESC/POS兼容指令。并增加了汉字打印、字符汉字旋转、字间距调整、条型码打印等功能。

4.1 指令表

命令	功能
ESC @	初始化打印机
FF	打印并走纸到下页首(仅限黑标检测功能机型)
LF	打印并换行
CR	打印并回车
ESC J	打印并进纸
ESC d	打印并进纸 n 行
ESC c	允许/禁止反向打印
HT	水平制表
ESC D	设置水平制表位
ESC -	设置/取消下划线
ESC +	设置/取消上划线
GS B	设置/取消反白打印
FS 2	设置字符旋转打印
ESC \$	设置打印绝对位置
ESC I	设置打印位置
ESC Q	设置右侧不打印字符区域
ESC 1	设置行间距
ESC SP	设置字间距
ESC a	选择对齐方式
FS r	选择上下标
ESC U	水平放大字符
ESC V	垂直放大字符
ESC X	放大字符
ESC K	图形打印命令①

ESC *	图形打印命令②
GS h	设置条形码高度
GS w	设置条形码宽度
GS H	选择可识读字符
GS Q	设置条码水平打印位置
GS k	打印条码
GS k	打印QRCODE二维条码
ESC ‘	打印曲线
ESC v	向主机传送打印机状态
FS &	进入汉字模式
FS .	取消汉字模式
ESC 6	选择6X8字符集1
ESC 7	选择6X8字符集2
FS V	垂直制表及打印
GS *	定义下载位图
GS /	打印下载位图
FS q	下传多个NV位图
FS p	打印下载NV位图

本章详细描述了控制打印机打印的指令，描述中的格式说明如下：

【COMMAND】 + 【*parameter*】

【COMMAND】是命令部分，由转义字符和命令字符组成，有少量的单字节命令没有转义字符。

【*parameter*】是参数部分，用斜体表示，参数并不是数字字符，而是字符的值。

本章所有例子都以 C 语言编写,其中 `SendDataToPrinter`函数为虚拟函数,需要开发者根据主机实际情况编写，该函数定义如下：

```
SendDataToPrinter(unsigned char *buffer, unsigned int len)
```

说明：向打印机发送数据。

Unsigned char *buf: 打印数据的指针；

Unsigned int len: 数据长度，单位：字节。

4.2 指令详解

4.2.1 控制指令

ESC @

[名称] 初始化打印机

[格式] ASCII ESC @
 十进制 27 64
 十六进制 1B 40

[说明] 清除打印缓冲区中的数据，复位打印参数到当前打印机缺省参数。

[注意] • 打印机接收缓冲区的数据并不被清除。

[例子] `unsigned char str[2];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x40;`

`SendDataToPrinter(str, 2);`

FF

[名称] 打印并走纸到下页首

[格式] ASCII FF
 十进制 12
 十六进制 0C

[说明] 将打印缓冲区中的数据全部打印出来并返回标准模式。

[注意] • 如果打印纸有预印刷黑标，则打印缓冲区中的数据后，走纸到黑标处，如果打印纸无黑标，则走纸30cm后停止，预印刷黑标的规范请见附录C.预印刷黑标说明。

[例子] `unsigned char str[2];`

`str[0] = 0x0C;`

`SendDataToPrinter(str, 1);`

LF

[名称] 打印并换行

[格式] ASCII LF
 十进制 10
 十六进制 0A

[说明] 把打印缓冲区中的数据打印出来，并换行。

[注意] • 该命令把打印位置设置为行的开始位置。

[例子] `unsigned char str[2];`
`str[0] = 0x0A; //或str[0] = '\n'`
`SendDataToPrinter(str, 1);`

CR

[名称] 打印并回车

[格式] ASCII CR
十进制 13
十六进制 0D

[说明] 把打印缓冲区中的数据打印出来，并回车。

[参考] LF

[例子] `unsigned char str[2];`
`str[0] = 0x0D; //或str[0] = '\r'`
`SendDataToPrinter(str, 1);`

ESC J

[名称] 打印并进纸

[格式] ASCII ESC J *n*
十进制 27 74 *n*
十六进制 1B 4A *n*

[范围] $0 \leq n \leq 255$

[说明] 打印输出打印缓冲区中的数据，并进纸[$n \times 0.125\text{mm}(0.0049")$]。

[注意] • 打印结束后，将下一行的开始设定为打印起始位置。

[例子] `unsigned char str[3];`
`str[0] = 0x1B;`
`str[1] = 0x4A;`
`str[2] = 0x4;`
`SendDataToPrinter(str, 3); //向前走纸0.5mm。`

ESC d

[名称] 打印并进纸 n 行

[格式]	ASCII	ESC	d	n
	十进制	27	100	n
	十六进制	1B	64	n

[范围] $0 \leq n \leq 255$

[说明] 打印输出打印缓冲区中的数据，并进纸 n 行。

[注意]

- 一行的距离为24个垂直点距(0.125mm)。
- 打印结束后，该命令设置打印起始位置为行起点。

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x64;

str[2] = 0x4;

SendDataToPrinter(str,3); // 向前走纸4行。

ESC c

[名称] 允许/禁止反向打印

[格式]	ASCII	ESC	c	n
	十进制	27	99	n
	十六进制	1B	63	n

[范围] $0 \leq n \leq 1$

[描述] 当 $n=1$ 时，允许反向打印打印方向由左向右，当 $n=0$ 时，禁止反向打印，打印方向由右向左。

[注意]

- 通常在打印机垂直安装时，会使用反向打印方式。反向打印不但支持字符方式，也支持图形方式。在反向打印图形时，请注意图形单元的打印顺序，参考 ESC K。

[例子] unsigned char str[3];

str[0] = 0x1B;

str[1] = 0x64;

str[2] = 0x4;

SendDataToPrinter(str,3);//。

HT

[名称] 水平制表

[格式] ASCII HT

十进制 9

十六进制 09

[说明] 移动打印位置到下一个水平制表位置。

[注意] • 通过ESC D命令设置水平制表位的位置。
• 如果没有设置下一个水平制表位置，则该命令被忽略。

[参考] ESC D。

ESC D n1 n2 ... nk NULL

[名称] 设置水平制表位

[格式] ASCII码 ESC D n1...nk NULL

十进制码 27 68 n1...nk 0

十六进制码 1B 44 n1...nk 00

[范围] $1 \leq n \leq 255$ $0 \leq k \leq 20$

[描述] 设置水平定位位置。

n 指定从一行开始的列号，用来设置水平定位位置。

k 表示将被设置水平定位点的总数。

[注意] • 水平制表位置作为一个值储存，这个值为n个西文字符宽度，是从行的开始测量的。字符宽度包括字符间距的缺省字符宽。
• 该命令不受字符放大命令(ESC X)的影响。
• 该命令删除了之前设定的水平定位位置。
• 字符打印位置超过定位位置将被处理为普通数据。
• 按升序传输[n]k，并且在末尾放置一个NULL码0。
• 该命令中nk>n(k-1)，如果nk小于或等于前面的值n(k-1)，定位设定结束并且n(k-1)后面的数据按普通数据处理。

- ESC D NULL 取消所有水平定位位置。
- 即使字符宽度变化，以前指定的水平定位位置也不变。

[缺省值] 缺省定位位置为字体A (12 × 24)。

[例子] unsigned str[8];

 unsigned char Order = 9;

 str[0] = 0x1B;

 str[1] = 0x44;

 str[2] = 2; //距第1列1个字符间距

 str[3] = 9; //距第1列7个字符间距

 str[4] = 14; //距第1列15个字符间距

 str[5] = 0; //结束

 SendDataToPrinter (str,6)

 SendDataToPrinter (&Order,1);

 SendDataToPrinter ("HT1",3);

 SendDataToPrinter (&Order,1);

 SendDataToPrinter ("HT2",3);

 SendDataToPrinter (&Order,1);

 SendDataToPrinter ("HT3",3);

 Order = 0x0D;

 SendDataToPrinter (&Order,1);

 SendDataToPrinter ("1234567890123456\r",17)

```
      HT1    HT2    HT3
1234567890123456
```

ESC - n

[名称] 取消/设置下划线

[格式] ASCII ESC - *n*

 十进制 27 45 *n*

 十六进制 1B 2D *n*

[说明] *n* = 1, 允许下划线打印; *n*=0, 取消下划线打印。

- [注意] • 反白及旋转字符此命令无效。
- 该命令仅对英文和汉字字符有效。

[缺省值] $n = 0$

[例子] `unsigned char str[3];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x2D;`

`str[2] = 0x1;`

`SendDataToPrinter (str,3); //设置下划线`

ESC + n

[名称] 取消/设置上划线

[格式] ASCII ESC + n

十进制 27 43 n

十六进制 1B 2B n

[说明] $n = 1$, 允许上划线打印; $n=0$, 取消上划线打印。

- [注意] • 反白及旋转字符此命令无效。
- 该命令仅对英文和汉字字符有效。

[缺省值] $n = 0$

[例子] `unsigned char str[3];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x2B;`

`str[2] = 0x1;`

`SendDataToPrinter (str,3); //设置上划线`

GS B n

[名称] 设置/取消反白打印

[格式] ASCII GS B n

十进制 29 66 n

十六进制 1D 42 n

[描述] 设置或取消反白打印。

当 n 的最低有效位为0时, 取消反白模式。

当 n 的最低有效位为1时，设置反白模式。

- [注意]
- 仅 n 的最低位有效。
 - 该命令对内置字符和用户自定义字符均有效。
 - 该命令仅对英文和汉字字符有效。

[缺省值] $n = 0$

[例子] `unsigned char str[3];`
`str[0] = 0x1D;`
`str[1] = 0x42;`
`str[2] = 1; //设置反白模式`
`SendDataToPrinter(str, 3);`

FS 2 n

[名称] 设置字符旋转打印

[格式] ASCII FS 2 n
十进制 28 73 n
十六进制 1C 49 n

[范围] $0 \leq n \leq 3$

[描述] 设置字符旋转模式

N (十进制)	意义
0	不旋转
1	设置90°逆时针旋转
2	设置180°逆时针旋转
3	设置270°逆时针旋转

[注意] • 在90°或270°旋转模式下，字符放大命令的宽高放大方向与一般模式下的放大方向相反。

[缺省值] $n = 0$

[例子] `unsigned char str[3];`
`str[0] = 0x1C;`
`str[1] = 0x49;`
`str[2] = 1; //设置90°旋转`
`SendDataToPrinter(str, 3);`

ESC \$ nL nH

[名称] 设置打印绝对位置

[格式] ASCII ESC \$ *nL nH*

十进制 27 36 *nL nH*

十六进制 1B 24 *nL nH*

[范围] $0 \leq nL + (nH \times 256) < 384$

[描述] 设定从一行的开始到将要打印字符的位置之间的距离。

从一行的开始到打印位置的距离为N个水平点距。

*nL nH*是双字节无符号整数N的低位和高位, $N = nL + nH \times 256$

[注意] • 如果设定的打印位置超出了可打印区域 ($N > 384$), 命令将被忽略。

[例子] `unsigned char str[4];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x24;`

`str[2] = 32; //`

`SendDataToPrinter (str, 3); //绝对位置设为距左边界32水平点距。`

ESC l n

[名称] 设置左侧不打印区域

[格式] ASCII ESC l *n*

十进制 27 108 *n*

十六进制 1B 6C *n*

[范围] $0 \leq n \leq 32$

[描述] 设定左侧不打印的字符数。

从一行的开始到打印位置的距离为n个西文字符宽度。

[注意] • 如果设定的打印位置超出了可打印区域, 命令将被忽略。

• 字符宽度包括字符间距的缺省字符宽。

[例子] `unsigned char str[4];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x6C;`

`str[2] = 3; //`

```
SendDataToPrinter (str, 3); //左侧位置设为距左边界3个西文字符宽度。
```

ESC Q n

[名称] 设置右侧不打印区域

[格式] ASCII ESC Q *n*
 十进制 27 81 *n*
 十六进制 1B 51 *n*

[范围] $0 \leq n \leq 32$

[描述] 设定右侧不打印的字符数。

[注意] • 如果设定的打印位置超出了可打印区域，命令将被忽略。
 • 字符宽度包括字符间距的缺省字符宽。

[例子]

```
unsigned char str[4];
```

```
str[0] = 0x1B;
```

```
str[1] = 0x51;
```

```
str[2] = 3; //
```

```
SendDataToPrinter (str, 3); //右侧设置3个西文字符宽区域不打印。
```

ESC 1 n

[名称] 设置行间距

[格式] ASCII ESC 1 *n*
 十进制 27 49 *n*
 十六进制 1B 31 *n*

[范围] $0 \leq n \leq 255$

[描述] 设置字符行间距为*n*个垂直点距。

[缺省值] *n* = 3

[例子]

```
unsigned char str[4];
```

```
str[0] = 0x1B;
```

```
str[1] = 0x31;
```

```
str[2] = 8;
```

```
SendDataToPrinter (str, 3); //设置行间距为8个垂直点距。
```


ESC SP n

[名称] 设置字间距

[格式] ASCII ESC SP n

十进制 27 32 n

十六进制 1B 20 n

[范围] $0 \leq n \leq 255$

[描述] 设置字符字间距为 n 个水平点距。

[缺省值] $n = 0$

[例子] `unsigned char str[4];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x20;`

`str[2] = 8;`

`SendDataToPrinter(str, 3);` //设置行间距为8个水平点距。

ESC a n

[名称] 选择对齐方式

[格式] ASCII ESC a n

十进制 27 97 n

十六进制 1B 61 n

[范围] $0 \leq n \leq 2$

[描述] 将一行数据按照 n 指定的位置对齐。

N	意义
0	左对齐
1	居中
2	右对齐

[注意] •仅在一行的开始处理时，该命令才有效。

[缺省值] $n = 0$

[例子] `unsigned char str[4];`

`str[0] = 0x1B;`

```
str[1] = 0x61;  
str[2] = 1;  
SendDataToPrinter(str, 3); // 设置为居中方式打印
```

FS r n

[名称] 选择上下标

[格式] ASCII FS r n
 十进制 28 114 n
 十六进制 1C 72 n

[范围] $0 \leq n \leq 1$

[描述] $n=0$ 选择上标，一行字符图形顶部对齐。

$n=1$ 选择下标，一行字符图形低部对齐

[注意] • 该命令对所有字符(英数字符和汉字) 有效。
 • 如果n 在定义范围之外，忽略该命令。

[例子] unsigned char str[4];

 str[0] = 0x1C;

 str[1] = 0x72;

 str[2] = 0;

 SendDataToPrinter(str, 4); // 设置水平放大2倍。

4.2.2 缩放指令

ESC U n

[名称] 水平放大字符

[格式] ASCII ESC U n
 十进制 27 85 n
 十六进制 1B 55 n

[范围] $1 \leq n \leq 8$

[注意] • 该命令对所有字符(英数字符和汉字) 有效。
 • 如果n 在定义范围之外，忽略该命令。

[参考] ESC X

[例子] unsigned char str[4];

```
str[0] = 0x1B;  
str[1] = 0x55;  
str[2] = 2;  
  
SendDataToPrinter(str, 3); //设置水平放大2倍.
```

ESC V n

[名称] 垂直放大字符

[格式] ASCII ESC V *n*
 十进制 27 86 *n*
 十六进制 1B 56 *n*

[范围] $1 \leq n \leq 8$

[注意] • 该命令对所有字符(英数字符和汉字) 有效。
 • 如果*n* 在定义范围之外, 忽略该命令。

[参考] ESC X

[例子] unsigned char str[4];

 str[0] = 0x1B;

 str[1] = 0x56;

 str[2] = 2;

 SendDataToPrinter(str, 3); //设置垂直放大2倍.

ESC X

[名称] 放大字符

[格式] ASCII ESC X *n1 n2*
 十进制 27 88 *n1 n2*
 十六进制 1B 58 *n1 n2*

[范围] $1 \leq n \leq 8 (1 \leq n1 \text{水平倍数} \leq 8, 1 \leq n2 \text{垂直倍数} \leq 8)$

[注意] • 该命令对除条码识读字符外的所有字符(英数字符和汉字) 有效。
 • 如果*n* 在定义范围之外, 忽略该命令。
 • 垂直方向是指进纸方向, 水平方向与进纸方向垂直。然而, 当字符方向顺时针旋转90° 后, 垂直方向与水平方向之间的关系颠倒, 也就是说本命令优先级低于FS 2 , 当两个命令同时有效时, 字符显示是先旋转, 再放大。

[例子] `unsigned char str[4];`
`str[0] = 0x1B;`
`str[1] = 0x58;`
`str[2] = 2;`
`str[3] = 2;`
`SendDataToPrinter(str, 4); //设置横向纵向放大2.`

4.2.3 图形指令

ESC K nL nH d1 d2dk

[名称] 图形打印命令①

[格式] ASCII ESC K nL nH d1...dk
十进制 27 75 nL nH d1...dk
十六进制 1B 4B nL nH d1...dk

[范围] $0 \leq nL \leq 255$

$0 \leq nH \leq 1$

$0 \leq d \leq 255$

[描述] 本命令只能打印高度为 8 点，宽度不超过可打印区域的黑白位图。

nL nH 分别为无符号型双字节整数 N 的低位和高位字节，表示水平方向上位图中的点数。

[参考] ESC *

[注意] •该图形命令受字符放大命令影响。

•当采用反向打印方式时，要按图形从下到上的顺序依次打印每个图形单元。

[例子] `unsigned char str[30];`
`unsigned char i=0;`
`str[i++] = 0x1B;`
`str[i++] = 0x4B;`
`str[i++] = 15; //打印15个点宽图形`
`str[i++] = 0x7C; str[i++] = 0x44; str[i++] = 0x44; str[i++] = 0xFF;`
`str[i++] = 0x44; str[i++] = 0x44; str[i++] = 0x7C; str[i++] = 0x00;`
`str[i++] = 0x41; str[i++] = 0x62; str[i++] = 0x54; str[i++] = 0xC8;`
`str[i++] = 0x54; str[i++] = 0x62; str[i++] = 0x41; str[i++] = 0x0D;`

SendDataToPrinter(str,i); //发送图形打印命令。

ESC * m nL nH d1...dk

[名称] 图形打印命令②

[格式] ASCII ESC * m nL nH d1...dk

十进制 27 42 m nL nH d1...dk

十六进制 1B 2A m nL nH d1...dk

[范围] m = 0, 1, 32, 33

$0 \leq nL \leq 255$

$0 \leq nH \leq 1$

$0 \leq d \leq 255$

[描述] 本命令只能打印高度为 8 点或 24 点，宽度不超过可打印区域的黑白位图。

各参数含义如下：

用 m 选择位图的模式，位图的水平方向点数由 nL 和 nH 指定，如下所示：

m	垂直点数（高度）	倍宽模式
0	8	两倍宽
1	8	单倍宽
32	24	两倍宽
33	24	单倍宽

nL nH 分别为无符号型双字节整数 N 的低位和高位字节，表示水平方向上位图中的点数。N

在单倍宽时最大值为 384，在双倍宽时其值最大为 192。


d1.....dk 表示位图数据：具体格式见下图：

[例子]

例 1： m=0(8 点、两倍宽)d1 表示打印的第 1、2 列点的数据，dk 表示打印的第 2k-1 和 2k 列点的数据,bn 表示字节的第 n 位

d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	
0	1	1	1	1	1	0	0	b7
0	0	1	0	0	0	1	0	b6
0	0	1	0	0	0	1	0	b5
0	0	1	1	1	1	0	0	b4

0	0	1	0	1	0	0	0	b3
0	0	1	0	0	1	0	0	b2
0	0	1	0	0	1	0	0	b1
0	0	1	0	0	0	1	0	b0



程序代码如下：

```
unsigned char str[100];
```

```
j=0;
```

```
str[j++] = 0x1B;
```

```
str[j++] = 0x2A;
```

```
str[j++] = 0; //m=0(高度 8 点、倍宽)
```

```
str[j++] = 8; //图象宽度为 8dots
```

```
str[j++] = 0;
```

```
//位图数据
```

```
str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x80;str[j++] = 0xFF;str[j++] = 0x90;str[j++] = 0x98;
```


```
str[j++] = 0x96;str[j++] = 0x61;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x0D; //打印出图形
```

```
SendDataToPrinter(str,j);
```

例 2： m=1(8 点、单倍宽)d1 表示打印的第 1 列点的数据，dk 表示打印的第 k 列点的数据，bn 表示字节的第 n 位

d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	
0	1	1	1	1	1	0	0	b7
0	0	1	0	0	0	1	0	b6
0	0	1	0	0	0	1	0	b5
0	0	1	1	1	1	0	0	b4

0	0	1	0	1	0	0	0	b3
0	0	1	0	0	1	0	0	b2
0	0	1	0	0	1	0	0	b1
0	0	1	0	0	0	1	0	b0




程序代码如下：

```
unsigned char str[100];
j=0;
str[j++] = 0x1B;
str[j++] = 0x2A;
str[j++] = 1; //m=1(高度 8 点、不放大)
str[j++] = 8; //图象宽度为 8dots
str[j++] = 0;
//位图数据
str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x80;str[j++] = 0xFF;str[j++] = 0x90;str[j++] = 0x98;
str[j++] = 0x96;str[j++] = 0x61;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x0D; ;//打印出图形
SendDataToPrinter(str,j);
```

例 3: m=32(24 点、两倍宽)d1、d2、d3 表示打印的第 1、2、3 列点的数据，依此类推；bn 表示字节的第 n 位

	d4	d7									D	d49
d1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b7
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b5
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	b4
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b3
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	b2
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	b1

d2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b0
	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	b7
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b6
	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	b5
	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	b4
	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	b3
	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	b2
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	b1
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	b0
d3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b7
	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	b6
	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	b5
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b0



程序代码如下：

```
unsigned char str[200];
```

```
j=0;
```


```
str[j++] = 0x1B;
```

[HTTP://WWW.RD-CN.COM](http://www.rd-cn.com)


```
str[j++] = 0x2A;  
str[j++] = 32; //m=32(高度 24 点、倍宽)  
str[j++] = 12; //图象宽度为 12dots  
str[j++] = 0;  
//位图数据  
str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x1F;str[j++] = 0xFF;str[j++] = 0xE0;  
str[j++] = 0x1F;str[j++] = 0xFF;str[j++] = 0xE0;str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x20;  
str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x30;str[j++] = 0x00;  
str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x3C;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x2f;str[j++] = 0x00;  
str[j++] = 0x18;str[j++] = 0x43;str[j++] = 0xC0;str[j++] = 0x0F;str[j++] = 0xC0;str[j++] = 0xE0;  
str[j++] = 0x07;str[j++] = 0x80;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x20;  
str[j++] = 0x0D;//打印出当前的图形  
SendDataToPrinter(str,i);
```

例 4: m=33(24 点、无放大)d1、d2、d3 表示打印的第 1、2、3 列点的数据，依此类推；bn 表示字节的第 n 位

		d4	d7									D	d49
d1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b7
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b6
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b5
		1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	b4
		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b3
		0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	b2
		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b1
		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b0
d2		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b7
		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b6
		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	b5
		0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	b4
		0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	b3
		0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	b2
		0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	b1
		0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	b0
d3		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b7
		0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	b6
		1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	b5
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b3
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b1
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b0



程序代码如下:

```
unsigned char str[200];
```

```
j=0;
```

[HTTP://WWW.RD-CN.COM](http://www.rd-cn.com)

```
str[j++] = 0x1B;
str[j++] = 0x2A;
str[j++] = 32; //m=33(高度 24 点、无放大)
str[j++] = 12; //图象宽度为 12dots
str[j++] = 0;
//位图数据
str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x1F;str[j++] = 0xFF;str[j++] = 0xE0;
str[j++] = 0x1F;str[j++] = 0xFF;str[j++] = 0xE0;str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x20;
str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x30;str[j++] = 0x00;
str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x3C;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x10;str[j++] = 0x2f;str[j++] = 0x00;
str[j++] = 0x18;str[j++] = 0x43;str[j++] = 0xC0;str[j++] = 0x0F;str[j++] = 0xC0;str[j++] = 0xE0;
str[j++] = 0x07;str[j++] = 0x80;str[j++] = 0x20;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x00;str[j++] = 0x20;
str[j++] = 0x0D;//打印出当前的图形

SendDataToPrinter(str,j);
```

4.2.5 条码指令

EGS h n

[名称] 设置条形码高度

[格式] ASCII GS h n

十进制 29 104 n

十六进制 1D 68 n

[范围] $1 \leq n \leq 255$

[描述] 设置选择条形码高度。

N为垂直方向的点数。

缺省值: $n = 48$

[例子] `unsigned char str[4];`

```
str[0] = 0x1D;
```

```
str[1] = 0x68;
```

```
str[2] = 30;
```

```
SendDataToPrinter(str,3); //设置条码高度为30个垂直点距高
```

GS w n

[名称] 设置条形码宽度

[格式] ASCII GS w n

十进制 29 119 n

十六进制 1D 77 n

[范围] $1 \leq n \leq 4$

[描述] 设置条形码水平尺寸。n 取值定义如下：

N	多级条形码单位宽度 (mm)	二进制条码宽度	
		窄条线宽度	宽条线宽度
1	0.125	0.125	0.25
2	0.25	0.25	0.50
3	0.375	0.375	0.75
4	0.50	0.50	1.0

[例子] unsigned char str[4];

str[0] = 0x1D;

str[1] = 0x77;

str[2] = 3;

SendDataToPrinter(str, 3); //设置条码宽度

GS H n

[名称] 选择可识读字符

[格式] ASCII GS h n

十进制 29 72 n

十六进制 1D 48 n

[范围] $0 \leq n \leq 2$

[描述] 打印条形码时，选择可识读字符的打印。



n 选择打印，如下所示：

n	识读字符位置
0	不打印
1	条形码上方
2	条形码下方

[缺省值]: $n = 0$

[例子] `unsigned char str[4];`

```
str[0] = 0x1D;
```

```
str[1] = 0x48;
```

```
str[2] = 2;
```

```
SendDataToPrinter(str,3); //设置可识读字符在条码的下方打印。
```

GS Q n

[名称] 设置条码水平打印位置

[格式] ASCII GS Q nl nh

十进制 29 81 nl nh

十六进制 1D 51 nl nh

[范围]: $0 \leq nl \leq 255, 0 \leq nh \leq 2$

[描述]: 设置条码（包括二维条码）从一行开始到打印位置的距离为N个水平点距。

[缺省值]: $nl=nh = 0$

[例子] `unsigned char str[4];`

```
str[0] = 0x1D;
```

```
str[1] = 0x51;
```

```
str[2] = 32;
```

```
str[3] = 0;
```

```
SendDataToPrinter(str,4); //
```

GS k

[名称] 打印条码。

[格式] 该命令有两种格式:

格式1: ($0 \leq m \leq 8$)

ASCII码: GS k m d1...dk NUL

十进制码: 29 107 m d1...dk 0

十六进制码: 1D 6B m d1...dk 00

格式2: ($65 \leq m \leq 73$)

ASCII码: GS k m n d1...dn

十进制码: 29 107 m n d1...dn

十六进制码: 1D 6B m n d1...dn

[范围] $0 \leq m \leq 8$ (k 和d 取决于使用的条码系统)

$65 \leq m \leq 73$ (n 和d取决于使用的条码系统)

n为打印条码的数据长度

[描述] 选定条码系统并打印条码。

M定义所使用的条码系统，如下表：

m	条码类型	长度	范围
格式1	0 UPC-A	$11 \leq k \leq 12$	$48 \leq d \leq 57$
	1 UPC-E	K=8	$48 \leq d \leq 57$
	2 JAN13 (EAN13)	$12 \leq k \leq 13$	$48 \leq d \leq 57$
	3 JAN 8 (EAN8)	$7 \leq k \leq 8$	$48 \leq d \leq 57$
	4 CODE39	$1 \leq k$	$48 \leq d \leq 57, 65 \leq d \leq 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47$
	5 ITF	$1 \leq k$ (even number)	$48 \leq d \leq 57$
	6 CODABAR	$1 \leq k$	$48 \leq d \leq 57, 65 \leq d \leq 68, 36, 43, 45, 46, 47, 58$
格式2	65 UPC-A	$11 \leq n \leq 12$	$48 \leq d \leq 57$
	66 UPC-E	n=8	$48 \leq d \leq 57$
	67 JAN13 (EAN13)	$12 \leq n \leq 13$	$48 \leq d \leq 57$
	68 JAN 8 (EAN8)	$7 \leq n \leq 8$	$48 \leq d \leq 57$
	69 CODE39	$1 \leq n \leq 255$	$48 \leq d \leq 57, 65 \leq d \leq 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47$
	70 ITF	$1 \leq n \leq 255$ (even number)	$48 \leq d \leq 57$
	71 CODABAR	$1 \leq n \leq 255$	$48 \leq d \leq 57, 65 \leq d \leq 68, 36, 43, 45, 46, 47, 58$
	72 CODE93	$1 \leq n \leq 255$	$0 \leq d \leq 127$
	73 CODE128	$2 \leq n \leq 255$	$0 \leq d \leq 127$

*除UPC-E外，其它条码的效验位都有打印机自动算出，用户可不加效验位。

CODE39无需加

- [注意]
- 当使用格式 1 的命令时，如果条码类型中规定了条码的数据长度，则 k（打印机接收到的条码数据长度）应当等于规定的数据长度，如果不等于规定的数据长度，则该指令无效。有关条码的数据位长度见【备注 1】。
 - 打印机接收到的条码数据字符应该包含在条码类型规定的字符集中，如果条码数据字符中有字符超出了字符集，该命令无效。有关条码的字符集见【备注 1】。
 - 当使用格式 2 的命令时，n 的值要等于条码的规定数据长度（如果该类型的条码规定了数据位长度的话），如果 n 值不等于条码的规定数据位长度，那么该命令无效，有关条码的数据位长度见【备注 1】。
 - INTERLEAVED 25 (ITF) 条码的数据长度为偶数，如果使用格式 1 打印 ITF 条码，那么 k（打印机接收到的条码数据长度）的值要为偶数，如果为奇数，最后一位数据将被忽略。如果使用格式 2 打印 ITF 条码，那么 n 值要为偶数，如果 n 为奇数，那么最后一位数据将被忽略。
 - 如果水平方向尺寸超出了打印区域，超出的部分将被忽略。
 - 该命令不受打印模式（粗体、重叠、下划线、字符大小、或反白打印）影响。
 - 打印条码时要遵守条码的编码规范，否则将会导致条码无法扫描。
 - 打印机不计算校验码，如果条码需要校验码，需将校验码包含在条码数据当中，打印机不负责核对校验码的正误，用户计算校验码错误将导致条码无法扫描。
 - CODE39 码不包括扩展 CODE39 码（EXTERN CODE 39）。
 - CODE93 码不包括扩展 CODE93 码（EXTERN CODE 93）。
 - CODE128 条码数据串的头部必须是编码集选择字符（CODE A，CODE B，或 CODE C），在一个条码内部也可切换编码集。用字符 ‘{’ 和一个字符组合用以定义特殊功能。通过连续传送两次 ‘{’ 定义 ASCII 字符 ‘{’。如下图

ASCII	HEX	功能
{A	7B, 41	选择编码集A
{B	7B, 42	选择编码集B
{C	7B, 43	选择编码集C
{S	7B, 53	SHIFT
{1	7B, 31	FNC1
{2	7B, 32	FNC2
{3	7B, 33	FNC3
{4	7B, 34	FNC4

GS k m v r d1.....dk

[名称] 打印QRCODE二维条码

[格式] 该命令有两种格式：

格式1 m=32

ASCII码 GS k m v r d1...dk NUL

十进制码 29 107 m v r d1...dk 0

十六进制码 1D 6B m v r d1...dk 00

格式2 m=97

ASCII码 GS k m v r nL nH d1...dn

十进制码 29 107 m v r nL nH d1...dn

十六进制码 1D 6B m v r nL nH d1...dn

[范围] m=32或97

$1 \leq v \leq 20$ $1 \leq r \leq 4$

[描述] v为DQCODE版本号

r=1 纠错等级为L r=2 纠错等级为M r=3 纠错等级为Q r=4 纠错等级为H

nL,nH为整数N的低位和高位，N为打印条码的数据长度，单位为字节

当使用第一种格式时，指令以00结尾，d1...dk为条码数据。当使用第二种格式时，打印机将把nH后的N个字符(d1...dn)作为条码数据。

[注意] • 因打印纸张宽度有限，QRCODE的版本号最大为20.

- 有关QRCODE的编码标准的详细信息，请参见中国国家标准GB/T 18284-2000或ISO标准ISO/IEC 18004:2000

[例子]

```
unsigned char str[16];
```



```
str[0] = 0x1D; str[1] = 0x6B; str[2] = 32;

str[3] = 1; //版本为1

str[4] = 2; //纠错等级为M

str[5] = '1'; str[6] = '2'; str[7] = '3'; str[8] = '4'; str[9] = '5'; str[10] = '6'; str[11] = '7';

str[12] = '8'; str[13] = '9'; str[14] = '0';

SendDataToPrinter ( str, 5);
```

4.2.6 曲线指令

ESC ‘

[名称] 打印一水平行上n个点

[格式] ASCII 码 GS ‘ nL nH x1L x1H x21L x21H xkL xkH CR
十进制码 29 39 nL nH x1L x1H x21L x21H xkL xkH 13
十六进制码 1B 27 nL nH x1L x1H x21L x21H xkL xkH 0D

[范围] $0 \leq nL \leq 255$

$0 \leq nHL \leq 1$

曲线点数 $N = nH \times 256 + nL$

曲线点在水平行上的位置 $X = xkH \times 256 + xkL$ 。

[描述] 每条曲线都是由很多点组成。本指令为打印一水平行上 n 个点，连续使用该指令可以打印出用户所需要的曲线。

[例子] 曲线关系函数为下面 5 个函数

$Y1 = 50 + 40 * \text{abs}(-0.01 * X) * \sin(X/10)$

$Y2 = 50 - 40 * \text{abs}(-0.01 * X) * \sin(X/10)$

$Y3 = 50$

$Y4 = 50 + 40 * \text{abs}(-0.1 * X)$

$Y5 = 50 - 40 * \text{abs}(-0.01 * X)$

[打印例程]:

```
unsigned char str[50];

float X;

unsigned int m_cur1, m_cur2, i;

for(X=0; X<150; X++) //打印150点行
```


```

{
    m_cur1= 40*exp(-0.01*X);
    YY= Y*sin(X/10);
    str[i++] = 0x1b;
    str[i++] = 0x27;
    str[i++] = 0x5; //打印5条曲线
    str[i++] = 0x0;
    str[i++] = 50+m_cur2;
    str[i++] = 0;
    str[i++] = 50-m_cur2;
    str[i++] = 0;
    str[i++] = 50;
    str[i++] = 0;
    str[i++] = 50+m_cur1;
    str[i++] = 0;
    str[i++] = 50-m_cur1;
    str[i++] = 0;
    str[i++] = 0x0D;

    SendDataToPrinter(str,i); //设置可识读字符在条码的下方打印。
}

```

[结果]:



4.2.7 状态传送指令

ESC v

[名称] 向主机传送打印机状态

[格式] ASCII ESC v

十进制 27 118

十六进制 1B 76

[描述] 向主机传送打印机状态。

[注意] • 仅串口型打印机有效。

位	功能	值	
		1	0
0	纸检测器	无纸	有纸
1	工作状态	空闲	打印中
2	接收缓冲区	未满	满
3	打印机状态	正常	错误
4	未定义	--	--
5	未定义	--	--
6	未定义	--	--
7	未定义	--	--

[例子] `unsigned char str[4];``str[0] = 0x1B;``str[1] = 0x76;``SendDataToPrinter(str, 2); //向打印机发送状态查询命令。`

4.2.8 汉字字符设置指令

FS &

[名称] 进入汉字模式

[格式] ASCII FS &

十进制 28 38

十六进制 1C 26

[描述] 打印机进入汉字打印模式。

[注意] • 上电后打印机默认为汉字打印模式。

[例子] `unsigned char str[4];``str[0] = 0x1C;``str[1] = 0x26;``SendDataToPrinter(str, 2); //进入汉字打印模式。`

FS.

[名称] 取消汉字模式

[格式] ASCII FS .
十进制 28 46
十六进制 1C 2E

[描述]: 取消汉字字符模式, 当取消汉字字符模式后, 超过0x80的编码仍然当作ASCII字符处理, 将不再打印汉字, 除非再用FS &命令选择汉字模式。打印机进入汉字打印模式。

[例子] `unsigned char str[4];`
`str[0] = 0x1C;`
`str[1] = 0x2E;`
`SendDataToPrinter(str,2); //进入ASCII字符打印模式。`

ESC 6

[名称] 选择6X8字符集1

[格式] ASCII ESC 6
十进制 27 54
十六进制 1B 36

[描述]: 在该命令输入之后的所有字符均使用字符集1中的字符打印(见附录D)字符集1中有6×8点阵字符224个, 包括ASCII字符及各种图形符号等。代码范围20H~FFH(32~255)。

[例子] `unsigned char str[4];`
`str[0] = 0x1B;`
`str[1] = 0x36;`
`SendDataToPrinter(str,2); //打印6X8字符集1中的字符。`

ESC 7

[名称] 选择6X8字符集2

[格式] ASCII ESC 7
十进制 27 55
十六进制 1B 37

[描述] 在该命令输入之后的所有字符均使用字符集2中的字符打印 (见附录D), 字符集2中有6×8点阵字符224个, 包括德、法、俄文、日语片假名等。代码范围20H~FFH(32~255)。



[例子] `unsigned char str[4];`

`str[0] = 0x1B;`

`str[1] = 0x37;`

`SendDataToPrinter(str,2);` // 打印6x8字符集2中的字符。

4.2.9 垂直制表并打印指令

FS V

[名称] 垂直制表并打印

[格式] ASCII FS V

十进制 28 86 m LP1...LPm n IP1...IPn FT1 D11...D1k 0...FTn Dn1...Dnk 0

十六进制 1C 56 m LP1...LPm n IP1...IPn FT1 D11...D1k 0...FTn Dn1...Dnk 0

[描述] m 表格竖线数: $0 \leq m \leq 17$;

LP1...LPm 表格竖线坐标: $0 \leq LPm \leq 48$;

n 表格项数: $0 \leq n \leq 16$;

IP1...IPn 表项坐标: $0 \leq IPn \leq 45$;

FT1 第一个表项的字体类型:

位	功能	值	
		0	1
0	保留		
1	加粗	取消	设定
2	下划线	取消	设定
3	反白	取消	设定
4-7	保留		

[例子]

1C 56 06 00 09 12 1B 24 2D

0A 01 05 0A 0E 13 17 1C 20 25 29

02 20 B2 E2 C1 BF C8 D5 C6 DA 20 00

01 20 20 20 2D 20 20 2D 20 20 00

02 20 B2 E2 C1 BF CA B1 BC E4 00

01 20 20 20 3A 20 20 3A 20 20 00

02 20 D0 D4 20 20 20 20 B1 F0 00

01 20 20 20 20 20 D0 D4 00


02 20 C4 EA 20 20 20 20 C1 E4 00

01 20 20 20 20 20 CB EA 00

02 20 C9 ED 20 20 20 20 B8 DF 00

01 20 20 20 20 20 20 20 63 6D 00

[结果]:



4.2.10 位图下载及打印命令

GS * x y d1...dk

[名称] 定义下传位图

[格式] ASCII码 GS * x y d1...dk

十进制码 29 42 x y d1...dk

十六进制码 1D 2A x y d1...dk

[范围] $1 \leq x \leq 72$ $1 \leq y \leq 20$ $x \times y \leq 1024$ $k=x \times y \times 8$


[描述] 用x 和y 指定的点数定义下传位图。

• $x \times 8$ 为水平方向点数。• $y \times 8$ 为垂直方向点数。

[注意] • 由于缓冲区的限制，如果 $x \times y$ 超出了指定范围，则该命令可能出现无法预料的结果。

• d 表示位图数据。数据d1,d2...dn 指定打印位为1，不打印位为0。

• 用该命令定义的下传位图，通过 **GS / n** 命令打印



GS / n

[名称] 打印下传位图

[HTTP://WWW.RD-CN.COM](http://www.rd-cn.com)

[格式] ASCII码 GS / n
十进制码 29 47 n
十六进制码 1D 2F n

[范围] $0 \leq n \leq 3$

[描述] 用n 指定的模式打印由GS *命令定义的下传位图。

n从下表选择模式:

n	放大模式
0	普通
1	倍宽
2	倍高
3	倍宽倍高

FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n

[名称] 下传多个NV位图

[格式] ASCII码 FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
十进制码 28 113 n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n
十六进制码 1C 71 n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n


[范围]: $1 \leq n \leq 255$
 $0 \leq xL \leq 255$
 $0 \leq xH \leq 3$ (when $1 \leq (xL + xH*256) \leq 1023$)
 $0 \leq yL \leq 255$
 $0 \leq yH \leq 1$ (when $1 \leq (yL + yH*256) \leq 288$)
 $0 \leq d \leq 255$
 $k = (xL + xH*256) * (yL + yH*256) * 8$
总共定义图形数据150K 字节

[描述]: • n指定图形下载个数。
• xL, xH指示位图水平宽度为 $(xL + xH * 256) * 8$ 点。
• yL, yH指示位图垂直高度为 $(yL + yH * 256) * 8$ 点。
• d为图形数据。

[注意]: • 图形水平垂直方向点数为8的倍数。
• 用该命令定义的下传位图, 通过 **FS p n m** 命令打印

[例子]:

当xL = 48, xH = 0, yL = 96, yH = 0



FS p n m

[名称] 打印下传NV位图

[格式] ASCII码 FS p n m

十进制码 28 112 n m

十六进制码 1C 70 n m

[范围] $1 \leq n \leq 255$


[描述] n为FS q命令定义的下传位图编号。

m从下表选择模式:


n	放大模式
0,48	普通
1,49	倍宽
2,50	倍高
3,51	倍宽倍高

五、安装尺寸

5.1 开口尺寸(85.5mm*53mm)



5.2 外形尺寸 (91mm*58.5mm*47mm)



附录

A 打印字符集

本打印字符集 0x80 及之后的编码为取消汉字打印模式下打印出的字符。有关汉字字符，请参见国标

GB-2312

和微软代码页 CP936。

HE		HE		HE		HE		HE		HE		HE		HE	
20	(空	21	!	22	“	23	#	24	\$	25	%	26	&	27	‘
28	(	29	)	2A	*	2B	+	2C	,	2D	-	2E	.	2F	/
30	0	31	1	32	2	33	3	34	4	35	5	36	6	37	7
38	8	39	9	3A	:	3B	;	3C	<	3D	=	3E	>	3F	?
40	@	41	A	42	B	43	C	44	D	45	E	46	F	47	G
48	H	49	I	4A	J	4B	K	4C	L	4D	M	4E	N	4F	O
50	P	51	Q	52	R	53	S	54	T	55	U	56	V	57	W
58	X	59	Y	5A	Z	5B	[	5C	\	5D	]	5E	^	5F	_
60	`	61	a	62	b	63	c	64	ç	65	e	66	f	67	g
68	h	69	i	6A	j	6B	k	6C	l	6D	m	6E	n	6F	o
70	p	71	q	72	r	73	s	74	t	75	u	76	v	77	w
78	x	79	y	7A	z	7B	{	7C		7D	}	7E	~	7F	
80	Ç	81	ü	82	é	83	â	84	ä	85	à	86	å	87	ç
88	ê	89	ë	8A	è	8B	ï	8C	î	8D	ì	8E	Ä	8F	Å
90	É	91	æ	92	Æ	93	ô	94	ö	95	ò	96	û	97	ù
98	ÿ	99	Ö	9A	Ü	9B	¢	9C	£	9D	¥	9E	₣	9F	f
A0	á	A1	í	A2	ó	A3	ú	A4	ñ	A5	Ñ	A6	ª	A7	º
A8	¿	A9	¬	AA	¬	AB	½	AC	¼	AD	ì	AE	«	AF	»
B0	░	B1	▒	B2	▓	B3		B4		B5		B6		B7	
B8		B9		BA		BB		BC		BD		BE		BF	
C0	┐	C1	┐	C2	┐	C3	┐	C4	┐	C5	┐	C6	┐	C7	┐
C8	┐	C9	┐	CA	┐	CB	┐	CC	┐	CD	┐	CE	┐	CF	┐
D0	┐	D1	┐	D2	┐	D3	┐	D4	┐	D5	┐	D6	┐	D7	┐
D8	┐	D9	┐	DA	┐	DB	■	DC	■	DD	■	DE	■	DF	■
E0	α	E1	β	E2	γ	E3	Π	E4	Σ	E5	σ	E6	μ	E7	γ
E8	Φ	E9	θ	EA	Ω	EB	δ	EC	∞	ED	φ	EE	€	EF	∩
F0	≡	F1	±	F2	≥	F3	≤	F4	┐	F5	┐	F6	÷	F7	≈
F8	°	F9	•	FA	·	FB	√	FC	ª	FD	²	FE	³	FF	

B 条码

B.1 条码编码规则

- UPC-A: UPC-A 编码要符合 UCC 组织(<http://www.uccnet.org>)的规范。
- UPC-E: UPC-E 编码要符合 UCC 组织(<http://www.uccnet.org>)的规范。
- ENA8: ENA8 编码要符合 EAN 组织(<http://www.ean-int.org>)的规范。
- ENA13: ENA13 编码要符合 EAN(<http://www.ean-int.org>)组织的规范。
- CODE39: 又称 39 码, CODE39 的起始位字符和终止位字符必须为 '*', 且起始位和终止位之间不能包含字符 '*', 本打印机*由打印机自动给出, 编程时不用给出, 数据中可包含校验码也可不包含校验码, 校验码有固定算法。
- ITF: 又称INTERLEAVED 25, 交叉 25 码, INTERLEAVED 2 of 5, 数据位长度只能为偶数, 数据 中可包含校验码也可不包含校验码, 校验码有固定算法。
- CODABAR: 又称库德巴码, 起始位和终止位必须为 A、B、C、D 四个字符中的一个, 起始位字符终止 位字符不必相同, 数据中可包含校验码也可不包含校验码, 校验码由编码人自定义。
- CODE93: CODE93 的起始位字符和终止位字符必须为 '*', 且起始位和终止位之间不能包含字符 '*', 本打印机*由打印机自动给出, 编程时不用给出, CODE93 数据最后必须包含两个字符的校验码, 校验码有固定算法。

B.2 条码长度字符集表

条码类型	长度	字符集(ASCII)
UPC-A	12	0~9
UPC-E	8	0~9
ENA8	8	0~9
ENA13	13	0~9
CODE39	27	0~9 A~Z - . SP \$ / + % *
INTERLEAVED 25	偶数52	0~9
CODABAR	32	0~9 - : / % . A~D
CODE93	无限制	0~9 A~Z - . SP \$ / + % *
CODE128	33	

C 字符集1、2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	↑	←
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8	0	-	二	三	四	五	六	七	八	九	十	元	角	分	月	日
9	€	¢	↓	→	^	±	÷	×	≈	...	0	0	2	3	2	3
A	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	π	ρ
B	σ	φ	ψ	ω	Γ	Δ	Π	Σ	Ψ	Ω	Ξ	Θ	Π	Φ	Τ	Ζ
C	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
D	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
E	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
F	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	百	千	万	元	角	分	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	#		U	Π	Θ	C	□	€	¢	↓	→	^	±	÷	×	≈
4	△	≡	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠	≠
5	※	※	(	)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
6	※	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
7	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
8	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ
9	ン	ア	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ
A	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ
B	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン
C	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ
D	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ
E	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヰ	ヱ	ヲ	ン
F	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ